





Enroulement latéral manuel – verrouillage aimanté – seuil plat de 1,8 mm – toile cousue chenille basse – démontable



BORA



Fixation à baïonnette



AUTRES DÉCLINAISONS



BORA SR

Sans profil de réception



BORA D'ANGLE

Le rail au sol a une épaisseur de seulement 1,8 mm.



- **Préconisation** : Porte-fenêtre, baies vitrées jusqu'à 180 cm de largeur par vantail.
- **Modèle** : Enroulement latéral manuel guidé sur un seuil de 1,8 mm, s'arrête manuellement, composé d'un ou plusieurs vantaux.
- **Système d'ouverture** : Enroulement latéral guidé par une chenille basse (BORA) et haute (BORA TOP). Fermeture à aimant.
- **Toile** : Blackline de série. Disponible avec les toiles en fibre de verre grise ou Sunox sur demande. Toile cousue dans la chenille basse.



OPTIONS DE SÉRIE

- **Toile Blackline**
Toile noire en fibre de verre et pvc, offrant une plus grande résistance.



Color Line


Accessoires visibles disponibles en blanc, ivoire, gris et noir.



OPTIONS VALORISÉES



Sous rail incliné



Poignée pivotante



ASSEMBLAGE DES PANNEAUX


Vantail simple



Double vantaux avec ouverture bilatérale



Double vantaux avec ouverture centrale



Double vantaux à suivre avec ouverture unilatérale




Disponible également en 3 ou 4 vantaux.



COLORIS DISPONIBLES

RAL



SOFT



LIMITES DIMENSIONNELLES

Toile	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Blackline	- / 1800	1500 / 2800



La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 100 mm.

Autres coloris et structures disponibles. - Laquage avec plus-value sur devis.