

MODÈLE - NEW PRATIK




MOUSTIQUAIRE FIXE


Panneau fixe – Fixation par équerres ou magnétique



Version sans
équerres apparentes
et brosse



Fixations murales



Profil majoré

Au delà de 1500mm, en hauteur
ou en largeur, une traverse
intermédiaire sera ajoutée

■ **Préconisation** : Fenêtre

■ **Modèle** : Panneau fixe, disponible en différentes solutions et formes alternatives au modèle à 4 angles droits.

■ **Fixation** :

- Fixation en tableau avec équerres murales (de série).
- Fixation frontale avec profil magnétique périmétrique prévu sur les cornières.
- Fixation frontale avec des coccinelles à percer pour les autres types de menuiserie.

■ **Toile** : En fibre de verre grise de série. Disponible en toile aluminium, toile acier inox, toile Blackline, Tuffscreen.

Pour des installations dans des zones exposées à l'air salin, il est conseillé d'utiliser des toiles en aluminium ou acier inox.



OPTIONS VALORISÉES



AUTRES DÉCLINAISONS




PRATIK STANDARD



Profils magnétiques



Coccinelle pour
fixation frontale



Cintrée Angle variable Hublot *

Pour les commandes avec des
angles variables, un gabarit sera
demandé, devis en fonction
des dimensions du projet.

Pour les formes différentes du modèle à 4 angles droits, l'utilisation du
profil majoré est prévue, lequel peut utiliser uniquement les coccinelles
de fixation en alternative au perçage des profils.



Joint en « T »
escamotable



Petite poignée
en plastique



PRATIK UP

Crochets disponibles en diverses
dimensions, en fonction de la
typologie de la menuiserie (6, 8, 13,
17, 19, 22 ou 28 mm).



COLORIS DISPONIBLES



LIMITES DIMENSIONNELLES

RAL					SOFT				
9010	1013	8017	NOIR	TABAC NOIR 9900	9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
ARGENT VERNI	BRONZE VERNI	BRONZE FONCÉ			1013 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	7035 SOFT	

Autres coloris et structures disponibles. - Laquage avec plus-value sur devis.

Toile	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Fibre de verre grise	150 / 2500	150 / 2500



Dans la prise des mesures du modèle
NEW PRATIK, l'épaisseur de la brosse
n'est pas prise en compte.