

LE STORE VÉNITIEN STANDARD 16-25 mm



Produit esthétique aux lignes pures, le store vénitien aluminium préserve votre intimité sans perte de clarté grâce à une diffusion optimale de la lumière.

Réalisé sur mesure et de faible encombrement, le **store vénitien en lames 16 mm ou 25 mm**, occulte efficacement la lumière en position fermée et s'adapte à tous types d'ouvertures, dans toutes les pièces.

STORES ÉQUINOXE offre également un grand choix de coloris de lames, aux finitions variées (mat, brillant, perlé, perforé), parfaitement assortis aux composants.

Les différentes options (guidage, blocage de charge, motorisation, panaché de couleurs) répondront à toutes vos exigences et vous assureront un résultat fonctionnel hautement qualitatif.

LES POINTS FORTS

- Large choix de coloris
- Existe en lames de 35mm et 50 mm
- Variante en monocommande (switch)
- Peu encombrant
- Pose rapide grâce à un système de clips intégrés aux supports




VÉNITIEN STANDARD 16-25 mm

COMPOSANTS STORE


Boîtier

Boîtier acier laqué, de la couleur des lames
Dimensions L x h : 27 x 19 mm



Barre de charge

Acier laqué de la couleur du boîtier
Forme semi-ovale avec bouchons aux extrémités
Dimensions L x h : 19.5 x 10 mm



Lames

Aluminium laqué (49 coloris)
Lisses, métallisées ou perforées
Échelles et cordons en polyester anti-UV
Épaisseur : 21/100e
Largeur : 16 ou 25 mm

OPTIONS

Guidage par câble *

Guide le store sur sa hauteur par un filin d'acier
Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et ouvrants à la française.
Non compatible avec une fixation déportée.

Blocage barre de charge *

Maintien de la barre de charge par une équerre en plexi de chaque côté. Évite le balancement.
Ne permet pas de relever le store.

Panaché de couleurs *

Assortiment de différents coloris de lames.

Manœuvre

Standard : cordon + tige

Monocommande * : voir store SWITCH

Motorisation * : filaire ou radio

- Moteur 220 V filaire: manœuvre interrupteur

- Moteur 220 V radio: manœuvre télécommande


* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

TYPE DE FIXATIONS : SUPPORTS

Tous nos supports de fixation ont un système exclusif à clips permettant la pose et la dépose par simple pincement.


Pose plafond

Support en métal
Fixation par clip invisible




Pose murale

Équerre en métal
Fixation par clip invisible



Équerre d'éloignement *

Équerre en métal + pièce coulissante à clip
Réglable de 95 à 130 mm



Support Menuiserie PVC *

Équerre sans perçage permettant l'installation sur fenêtre PVC ou aluminium

TYPE DE FIXATIONS : GUIDAGE

Support serre câble U en métal

Permet la pose en applique et tablette
(livré par défaut)



Support serre câble équerre plexi

Permet la pose en applique




Support serre câble pontet transparent

Pose sur tablette




Support serre câble sans perçage

Spécial fenêtre PVC ou aluminium



Avec guidage



Sans guidage

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

LIMITES DIMENSIONNELLES

Format de lame (en mm)	Largeur (en mm)		Hauteur maxi (en mm)	Surface maxi (en m²)
	Mini	Maxi		
16	250	2960	3000	5
25	250	2960	3000	6
Motorisé	600	2000	2000	4

Dimensions minimales et maximales.
Nous consulter pour les dimensions spéciales (plus-value découpe mini).

DIMENSIONS DE REPLI

Hauteur du store (en mm)	Encombrement (en mm)	
	Lames 16 mm	Lames 25 mm
1000	85	70
1500	110	90
2000	110	110
2500	160	130
3000	190	150

L'encombrement est proportionnel à la hauteur du store.