# LE STORE VÉNITIEN BOIS



Le store vénitien bois 35/50 MM est l'équipement de protection solaire par excellence et un élément de décoration chaleureux, naturel et contemporain.

Le bois, reconnu comme isolant naturel et acoustique, crée une barrière réduisant la pénétration des rayons solaires, limitant naturellement l'élévation de la température et réduisant d'autant les besoins de climatisation, tout en conservant la vue sur l'extérieur.

STORES ÉQUINOXE propose 5 gammes de Vénitiens Bois aux finitions épurées : Frassinette, Finewood, Bambou, Polywood, Frosted. Ces bois se caractérisent par une grande légèreté et une très bonne résistance à la chaleur et à l'humidité.

Il se décline en lames de 35mm ou 50mm, dans des gammes de bois aux tons chauds ou exotiques, combiné avec des échelles ou galons coordonnés.

# LES POINTS FORTS.

- À galons ou échelles
- Ambiance cosy et chaleureuse
- Plusieurs essences de bois
- Large choix de teintes bois et galons
- Cantonnières adaptées à la configuration de pose









# **VÉNITIEN STANDARD BOIS**

## **COMPOSANTS STORE**

#### Boitier

Boîtier acier laqué, de la couleur des lames Dimensions 35/50 mm: Lxh: 57,8 x 51,5 mm

# Barre de charge

Barre de charge en bois

Lames 35 mm : L x h : 35 x 15 mm Lames 50 mm : L x h : 51 x 16 mm

#### Lames

Bois de frêne, bambou, tilleul ou composite

Épaisseur : 3 mm Largeur: 35 ou 50 mm Échelles en polyester anti-UV ou Galon: 25 ou 38 mm

### **OPTIONS**

# ■ Guidage par câble \*

Guide le store sur sa hauteur par un filin d'acier. Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et ouvrants à la française.

Non compatible avec une fixation déportée.

#### Manœuvre

Standard: cordon + cordon (ou cordon + tige sur demande)

#### Manivelle \*

Motorisation \*: filaire ou radio

- Moteur 220 V filaire: manœuvre interrupteur
- Moteur 220 V radio : manœuvre télécommande

#### \* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

# CANTONNIÈRE

En bois, de la même teinte que les lames Lames 35/50 mm : L x h : 10 x 63 mm

#### Modèle A :

Lames de 35 mm

Lames de 50 mm

Retour bois sur les deux côtés



#### Modèle B : Aucun retour

Modèle C: Retour bois à droite (vue de face)



# Modèle D :

Retour bois à gauche (vue de face)




# **COMPOSANTS FIXATIONS**

# Pose plafond / mural


Équerre en métal, fixation universelle

# Pose murale, Équerre d'éloignement \*

Équerre en métal + pièce coulissante Standard : Réglable de 100 à 170 mm Spéciale : Réglable de 120 à 200 mm



# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES





Montage galon

# **INFORMATIONS TECHNIQUES**

# **NOMBRE DE SUPPORTS**

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

Nombre de supports de fixation en fonction de la largeur du store (en

### **LIMITES DIMENSIONNELLES**

Type de manoeuvre	Format de lame	Largeur (en mm)		Hauteur maxi	Surface maxi
	(en mm)	Mini	Maxi	(en mm)	(en m²)
Standart	35	450	2400	3000	5
	50	450	2400	3000	5
Motorisé	35	600	2400	3000	9
	50	600	2400	3000	9
Manivelle	35	450	2400	3000	6,3
	50	450	2400	3000	6,3

Dimensions minimales et maximales réalisables.

## **DIMENSIONS DE REPLI**

e	Hauteur	Encombrement du store replié (en mm)				
	du store	Lames 35 mm		Lames 50 mm		
()	(en mm)	Échelle	Galon 25	Échelle	Galon 25-38	
7	500	125	140	110	125	
	1000	185	200	130	165	
	1500	245	260	170	205	
	2000	305	320	200	245	
	2500	365	380	230	285	
	3000	425	440	260	325	

L'encombrement est proportionnel à la hauteur du store.

\* hors gamme Polywood

