




COMPOSANTS STORE

**Boîtier**


Boîtier acier laqué, de la couleur des lames  
Dimensions 35/50 mm : L x h : 57,8 x 51,5 mm

Lames de 35 mm



**Barre de charge**



Barre de charge en bois  
Lames 35 mm : L x h : 35 x 15 mm  
Lames 50 mm : L x h : 51 x 16 mm



**Lames**

Bois de frêne, bambou, tilleul ou composite  
Épaisseur : 3 mm  
Largeur : 35 ou 50 mm  
Écheltes en polyester anti-UV  
ou Galon : 25 ou 38 mm

Lames de 50 mm



OPTIONS

**Guidage par câble \***

Guide le store sur sa hauteur par un filin d'acier.  
Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et ouvrants à la française.  
Non compatible avec une fixation déportée.

**Manœuvre**

**Standard** : cordon + cordon (ou cordon + tige sur demande)

**Manivelle \***

**Motorisation \*** : filaire ou radio

- Moteur 220 V filaire : manœuvre interrupteur
- Moteur 220 V radio : manœuvre télécommande

CANTONNIÈRE

En bois, de la même teinte que les lames  
Lames 35/50 mm : L x h : 10 x 63 mm

**Modèle A :**

Retour bois sur les deux côtés



**Modèle B :**

Aucun retour



**Modèle C :**

Retour bois à droite (vue de face)



**Modèle D :**


Retour bois à gauche (vue de face)



COMPOSANTS FIXATIONS


**Pose plafond / mural**

Équerre en métal, fixation universelle



**Pose murale, Équerre d'éloignement \***


Équerre en métal + pièce coulissante  
Standard : Réglable de 100 à 170 mm  
Spéciale : Réglable de 120 à 200 mm



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Montage échelle



Montage galon

\* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

Nombre de supports de fixation en fonction de la largeur du store (en mm).

LIMITES DIMENSIONNELLES

Type de manœuvre	Format de lame (en mm)	Largeur (en mm)		Hauteur maxi (en mm)	Surface maxi (en m²)
		Mini	Maxi		
Standart	35	450	2400	3000	5
	50	450	2400	3000	5
Motorisé	35	600	2400	3000	9
	50	600	2400	3000	9
Manivelle	35	450	2400	3000	6,3
	50	450	2400	3000	6,3

Dimensions minimales et maximales réalisables.

DIMENSIONS DE REPLI

Hauteur du store (en mm)	Encombrement du store replié (en mm)			
	Lames 35 mm		Lames 50 mm	
	Échelle	Galon 25	Échelle	Galon 25-38
500	125	140	110	125
1000	185	200	130	165
1500	245	260	170	205
2000	305	320	200	245
2500	365	380	230	285
3000	425	440	260	325

L'encombrement est proportionnel à la hauteur du store.

\* hors gamme Polywood