




COMPOSANTS STORE

Rail et Manœuvre

- Manœuvre cordon + chaînette (non cintrable) :

Coloris : blanc, aluminium, bronze* ou noir*
Dimensions L x h : 45 x 25 mm

- Manœuvre moteur/manivelle (cintrable) :
Coloris : blanc, aluminium, bronze* ou noir*
Dimensions L x h : 44 x 35,2 mm



Crochet clipsable

Système innovant qui permet de remplacer facilement et rapidement chaque crochet individuellement



Bandes

Plusieurs choix de toiles
Largeur : 89 ou 127 mm


Chaînette de maintien & contrepoids

Chaînette PVC ou métallique * avec plus value


Contrepoids en PVC

Plusieurs coloris au choix


OPTIONS




Découpe spéciale
Plus-value 10 %



Combinaison de couleurs



Adaptation escaliers
Plus-value 10 %




Plan incliné

* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

TYPE DE FIXATIONS

Pose plafond

Fixation par clips en métal directement au plafond.



Pose faux plafond (option)

Clip de pose se fixe sur les rails/profils faux plafond.



Pose murale (option à la commande)


La fixation se compose d'une équerre sur laquelle est montée le support en métal.

Il existe en 3 dimensions :

Modèle standard lame de 89 mm :
dimensions 85 x 45 mm

Modèle standard lame de 127 mm :
dimensions 105 x 45 mm

Modèle équerre réglable de départ :
dimensions 125 x 45 mm



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Distance entre le bord de la bande et la façade :

A - Bandes de 127mm avec équerres :


Modèle standard : 35 mm

Modèle de départ : 50 mm

B - Bandes de 89 mm avec équerres :

Modèle standard : 40 mm


Modèle de départ : 73 mm



REGROUPEMENT DES LAMES



Latéral (gauche ou droite)



Central



Bilatéral

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2800	4
de 2800 à 3500	5
plus de 3500	6

Nombre de supports de fixation en fonction de la largeur du store.

* Tolérances de fabrication

Largeur : + ou - 2 à 5 mm

Hauteur : + ou - 5 à 8 mm

LIMITES DIMENSIONNELLES

Format de lame (en mm)	Largeur maxi (en mm)	Hauteur maxi (en mm)
89	4000	4000
127	4000	4000

Dimensions minimales et maximales réalisables.

Nous consulter pour les dimensions spéciales.

DIMENSIONS DE REPLI

Largeur du store (en mm)	Encombrement (en mm)	
	Lames 89 mm	Lames 127 mm
1000	200	167
1500	270	200
2000	330	250
2500	400	290
3000	470	340
3500	540	380
4000	600	420

L'encombrement du store correspond à l'espace que celui-ci occupe lorsqu'il est replié.